МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

в процедура за определяне на изпълнител с предмет
„Закупуване на средства за колективна защита:

1. **Предпазни мрежи- 800 броя;**
2. **Предпазни бариери против падащи предмети и материали- 100 броя;**
3. **Предпазни тунели над входове на строителни обекти- 3 броя;**
4. **Бордови дъски за скеле 1.80м- 500 броя;**
5. **Ограждения-плътни-стр.ограда преместваема 2/2м- 100 броя;**
6. **Обезопасителни парапети за скеле/1800/ф32мм- 600 броя;**
7. **Обезопасителни фасадни мрежи за скеле- 1200 кв.м.**
8. **Маркирани пътеки за безопасно придвижване по скеле/1.80/0.50м- 300 броя.**
9. **Обезопасителни платформи за връзки с ъгли на фасади- 30 броя.“**

В провежданите процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 4/11.01.2024 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, която може да включва :

1. „Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва само и единствено на база предложена цена (ед.цена и/или обща стойност);

2. „Ниво на разходите“;

3. „Оптимално съотношение качество-цена“.

При определяне на изпълнител чрез критерии „Ниво на разходите“ и „Оптимално съотношение качество-цена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта **„Комплексна оценка” - (КО)**, като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели. Когато са избрани тези критерии за оценка, методиката за оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя.

Всеки възложител има право да избира вида, броя и относителната тежест на показателите, които ще формират най-изгодната за него оферта, при спазване на изискванията и забраните, следващи от чл. 3, ал. 3 – 10 и ал. 16 и чл. 4 от ПМС № 4/11.01.2024 г.

При определяне на индивидуалните показатели в тези критерии, възложителят следва да се съобрази с предмета, с характера, с обема и спецификата на конкретната поръчка. За всеки предварително определен показател, възложителят определя максимално възможния брой точки и относителната му тежест, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред.

Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде определен еднакъв за всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед преценката на възложителя за тяхната значимост.

1. Проверка за допустимост на кандидатите:

1.1. Оценителната комисия извършва проверка на документацията към подадените оферти, съгласно оповестените в Публичната покана условия за участие на кандидатите.

1.2. Кандидатите, чиито предложения покриват минималните технически и функционални характеристики, се допускат до оценяване, съгласно обявения критерий за оценка - **„Оптимално съотношение качество-цена”.**

2. Оценка на предложенията:

Методиката за оценка на предложенията на кандидатите включва:

Показател-П	Относително тегло в комплексната оценка	Максимално възможен брой точки	Символно означение
1. Предложена цена- $П_1$ [евро без ДДС]	30 % (0,30)	100	$Т_{цена}$
2. Други условия- $П_2$:	70 % (0,70)	100	$Т_{др.усл.}$
Бордови дъски за скеле 1.80м			
2.1. Дебелина на стоманата: 1.2 мм до 1.5 мм	-	**10**	**А1**
2.2. Тегло на единична бройка: 4.70 кг.	-	**10**	**А2**
Обезопасителни платформи за връзки с ъгли на фасади			
2.3. Наличие на пълна съвкупност от допълнителни конструктивни характеристики и елементи, които надграждат минималните технически и функционални изисквания за позицията: 1. Просветът между съседните хоризонтални защитни елементи е по-малък от 470 mm. 2. Собственото тегло на една обезопасителна платформа е 8,50 kg, с допустимо отклонение до ±5%. 3. Платформата разполага с квадратни или П-образни фиксиращи накрайници с подвижни клинове/щифтове, предназначени за обхващане и заключване към носещата конструкция на скелето. 4. Платформата разполага с U-образни легла за стабилно прилягане и фиксиране към съседната носеща колона. 5. За обезопасяването на общо 30 фасадни ъгъла предложението включва допълнително:	-	**40**	**Б1**

• 120 бр. въртящи съединители — по 4 бр. за всеки фасаден ъгъл; • 30 бр. странични/челни предпазни парапети — по 1 бр. за всеки фасаден ъгъл; • 30 бр. къси предпазни бордове с дължина 1050 mm — по 1 бр. за всеки фасаден ъгъл; • 30 бр. свързващи тръби, всяка комплектована с по 2 бр. съединители.			
ДРУГИ			
2.4. Гаранционен срок в месеци [цяло число, минимум 12, максимум 60] - За текстилните и фасадните мрежи - гаранционен срок за запазване на целостта, устойчивостта на разкъсване, UV стабилизацията и функционалната годност при правилен монтаж и нормална експлоатация	**-**	**20**	**ГА1**
2.5. Гаранционен срок в месеци [цяло число, минимум 12, максимум 60] - За металните изделия – гаранционен срок за производствени дефекти, разрушаване на заваръчни съединения, дефекти на фиксиращите механизми, недопустими деформации и корозионни дефекти, които възпрепятстват безопасното използване.	**-**	**20**	**ГА2**

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

Показател 1- „Предложена цена“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в комплексната оценка- 0,30.

Точките на n-тия участник за показателя „Предложена цена“ се определят по следната формула:

$$\mathbf{Т}_{\text{цена, n}} = 100 \times \frac{C_{min}}{C_n}$$, където

- $\mathbf{C_n}$ е предложената цена [в евро без ДДС] от n-тия участник в процедурата.
- $\mathbf{C_{min}}$ е най-ниската предложена цена измежду всички предложения по този показател на участниците в процедурата.

Относителното тегло на показател 1- „Предложена цена“ в комплексната оценка се определя по следната формула:

$\mathbf{П_{1,n} = Т_{цена, n} \times 0,30}$, където „0,30“ е относителното тегло на показателя.

Показател 2- „Други условия“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в комплексната оценка- 0,70.

Точките на n-тия участник за показателя „Други условия“ се определят по следната формула:

$$Т_{др.усл.,n} = 10 \times А1_n + 10 \times А2_n + 40 \times Б1_n + 20 \times \frac{ГА1_n}{ГА1_{max}} + 20 \times \frac{ГА2_n}{ГА2_{max}}$$, където:

- **$А1_n$** е наличие или липса на Дебелина на стоманата: 1.2 мм до 1.5 мм за **Бордови дъски за скеле 1.80м**, в предложението на n-тия участник в процедурата ($А1_n$= 1 при наличие; $А_n$ = 0 при липса).
- **$А2_n$** е наличие или липса на Тегло на единична бройка: 4.70 кг. за **Бордови дъски за скеле 1.80м**, в предложението на n-тия участник в процедурата ($А2_n$= 1 при наличие; $А_n$ = 0 при липса).
- **$Б1_n$** е наличие или липса на пълна съвкупност от допълнителни конструктивни характеристики и елементи, които надграждат минималните технически и функционални изисквания за позицията: 1. Просветът между съседните хоризонтални защитни елементи е по-малък от 470 mm. ; 2. Собственото тегло на една обезопасителна платформа е 8,50 kg, с допустимо отклонение до ±5%.; 3. Платформата разполага с квадратни или П-образни фиксиращи накрайници с подвижни клинове/щифтове, предназначени за обхващане и заключване към носещата конструкция на скелето; 4. Платформата разполага с U-образни легла за стабилно прилягане и фиксиране към съседната носеща колона; 5. За обезопасяването на общо 30 фасадни ъгъла предложението включва допълнително: • 120 бр. въртящи съединители — по 4 бр. за всеки фасаден ъгъл; • 30 бр. странични/челни предпазни парапети — по 1 бр. за всеки фасаден ъгъл; • 30 бр. къси предпазни бордове с дължина 1050 mm — по 1 бр. за всеки фасаден ъгъл; • 30 бр. свързващи тръби, всяка комплектована с по 2 бр. съединители за **Обезопасителни платформи за връзки с ъгли на фасади,** в предложението на n-тия участник в процедурата ($Б1_n$= 1 при наличие; $Б1_n$ = 0 при липса).
- **$ГА1_n$** е предложеният гаранционен срок в месеци [цяло число, минимум 12, максимум 60] от n-тия участник в процедурата за текстилните и фасадните мрежи - гаранционен срок за запазване на целостта, устойчивостта на разкъсване, UV стабилизацията и функционалната годност при правилен монтаж и нормална експлоатация
- **$ГА1_{max}$** е най- дългият предложен гаранционен срок измежду всички предложения по този показател на участниците в процедурата.
- **$ГА2_n$** е предложеният гаранционен срок в месеци [цяло число, минимум 12, максимум 60] от n-тия участник в процедурата за металните изделия – гаранционен срок за производствени дефекти, разрушаване на заваръчни съединения, дефекти на фиксиращите механизми, недопустими деформации и корозионни дефекти, които възпрепятстват безопасното използване.

- **ГА2$_{max}$** е най- дългият предложен гаранционен срок измежду всички предложения по този показател на участниците в процедурата.

Относителното тегло на показател 2- „Други условия“ в комплексната оценка се определя по следната формула:

П $_{2,n}$ = Т $_{др. усл., n}$ х 0,70 , където „0,70“ е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка на n-тия участник се определя по следната формула:

КО $_{n}$ = П $_{1,n}$ + П $_{2,n}$

Кандидатът, чиято офертата е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Забележки:
Изчисленията на точките ще се извършват със закръгляне до третия знак след десетичната запетая.
При кандидати, получили еднакви комплексни оценки, по- напред ще се класира кандидатът, предложил по- ниска цена, а при равенство и на цените се пристъпва към жребий.